



MULTI SPLIT

Unità Interne *AEOLOS*



Telecomando



Modello	Unità interna		SFM-09ALS12-AU1	SFM-12ALS12-AU1	SFM-18ALS12-AU1
Capacità	Raffrescamento	Btu/h	9000(4780-11260)	12285(5800-12625)	17747(8530-19790)
		kW	2.58(1.40-3.30)	3.50(1.70-3.70)	5.27(2.50-5.80)
	Riscaldamento	Btu/h	9215(4095-10240)	12625(5120-12625)	18085(7680-19790)
		kW	2.70(1.20-3.00)	3.50(1.50-3.70)	5.37(2.25-5.80)
Dati elettrici	Alimentazione	V~,Hz,Ph	220240,50,1	220240,50,1	220240,50,1
	Assorbimento in raffrescamento	W	40(12~68)	40(12~68)	63(16~88)
	Assorbimento in riscaldamento	W	40(12~68)	40(12~68)	63(16~88)
Motore Ventola	Potenza	W	18	18	30
	Velocità	r/min	1250	1250	1330
Performance	Portata d'aria	m ³ /h	600	600	850
	Pressione sonora (max/med/min)	dB(A)	40/36/32	41/36/33	44/41/35
	Potenza sonora	dB(A)	54	52	55
Dimensioni	Dimensioni nette (L*P*H)	mm	792x201x292	792x201x292	940x224x316
	Dimensioni imballo (L*P*H)	mm	888x290x370	888x290x370	1010x310x385
Peso	Netto	kg	8,5	8,5	11,5
	Lordo	kg	10,5	10,5	13,5
Refrigerante			R32	R32	R32
Diametro tubi	Lato liquido	mm(inch)	6.35(114)	6.35(114)	6.35(114)
	Lato gas	mm(inch)	9.52(318)	9.52(318)	12.7(112)
	Drenaggio	mm	16,5	16,5	16,5

Note: SENDO si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.



Wi-Fi
OPTIONAL



R32



INVERTER



FILTRI BENESSERE



LAMELLE DORATE



FINITURA OPAKA