

AEOLOS Colors

condizionatore a parete



R32



INVERTER



FILTRI
BENESSERE



LAMELLE
DORATE



FINITURA
OPACA



Modello	Unità interna Unità esterna		SND-09ALS12*-ID SND-09ALS13-OD	SND-12ALS12*-ID SND-12ALS12-OD	SND-18ALS12*-ID SND-18ALS13-OD	SND-24ALS12-ID SND-24ALS12-OD
Alimentazione elettrica			220~240V-1-50	220~240V-1-50	220~240V-1-50	220~240V-1-50
Capacità energetica	Raffreddamento	W	2650 (600-3100)	3600 (800-4100)	5300 (1300-5100)	6700 (1800-7400)
	Riscaldamento	W	2700 (800-3400)	3800 (1000-4200)	5300 (1300-5700)	5700 (1800-8000)
Assorbimenti elettrici	Corrente Nominale (Raffreddamento)	A	3.60 (0.90-6.90)	5.60 (0.70-7.80)	7.80 (2.20-9.30)	10.00 (1.00-12.00)
	Corrente Nominale (Riscaldamento)	A	3.20 (1.30-6.90)	4.90 (1.50-8.00)	6.50 (2.0-8.0)	9.50 (1.00-11.00)
	Potenza Nominale (Raffreddamento)	W	810 (100-1600)	1180 (100-1600)	1650 (290-2100)	2200 (230-2760)
	Potenza Nominale (Riscaldamento)	W	720 (300-1500)	1100 (300-1600)	1470 (250-1800)	2200 (230-2530)
	Assorbimento massimo Corrente	A	8.5	9.5	12	16
	Assorbimento massimo Potenza	W	1600	1900	2500	3400
Performance energetica	SEER Raffreddamento		6.50	6.19	6.50	6.53
	Classe di Efficienza Energetica		A++	A++	A++	A++
	SCOP Riscaldamento (Europa Centrale)		4.00	4.03	4.00	4.09
	Classe di Efficienza Energetica		A+	A+	A+	A+
	SCOP Riscaldamento (Sud Europa)		5.20	5.20	5.20	5.27
	Classe di Efficienza Energetica		A+++	A+++	A+++	A+++
Circuito refrigerante	Max. Pressione di mandata	MPa	4.30	4.30	4.30	4.30
	Max. Pressione di ritorno	MPa	2.50	2.50	2.50	2.50
	Gas refrigerante		R32	R32	R32	R32
	Q.tà Gas refrigerante	g	550	560	850	1300
Portata d'aria U.I. (Min-Med-Max-Turbo)		m³/h	400/500/550/600	400/500/550/600	550/650/730/850	870/1010/1150/1300
Pressione sonora	Unità interna (Min-Med-Max-Turbo)	dB(A)	20/28/44/46	20/36/44/46	22/39/47/49	24/39/48/50
	Unità esterna	dB(A)	53	53	56	57
Potenza sonora	Unità interna	dB(A)	53	53	59	63
	Unità esterna	dB(A)	61	62	63	66
Peso Netto	Unità interna	kg	8.5	8.5	10	14
	Unità esterna	kg	18	22.5	28	39
Tubazioni	Liquido	mm (inch)	6.35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Gas	mm (inch)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")
	Massima lunghezza tubazioni	m	20	20	25	25
	Quota massima	m	10	10	15	15
Dimensioni (LxPxH)	Unità interna	mm	788x198x292	788x198x292	936x221x316	1121x231x329
	Unità esterna	mm	727x278x456	705x279x530	785x300x555	900x350x700

*B=Nero BD=Rosso S=Grigio

Note: SENDO si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.