

# COMMERCIALI

## Unità Interne CONSOLE



Wi-Fi



R 32



INVERTER



LAMELLE DORATE

Modello	Unità interna Unità esterna		SCO-12HSAU3-ID SOU-12UAU3	SCO-18HSAU3-ID SOU-18UAU3
---------	--------------------------------	--	------------------------------	------------------------------

Capacità	Raffrescamento	Btu/h	12285(5800-12625)	16036(8530-16378)
		kW	3.50(1.70-3.70)	4.70(2.50-4.80)
	Riscaldamento	Btu/h	12625(5120-12625)	17060(8530-19107)
		kW	3.50(1.50-3.70)	5.00(2.50-5.60)
Dati elettrici	Alimentazione	V~,Hz,Ph	220~240,50,1	220~240,50,1
	Assorbimento in raffrescamento	W	40 (20-65)	55 (20-80)
	Assorbimento in riscaldamento	W	40 (20-65)	55 (20-80)
Motore Ventola	Potenza	W	35	35
	Velocità (Alta/Media/Bassa)	r/min	650	690
Performance	Portata d'aria	m³/h	600/530/430	650/550/450
	Pressione sonora	dB(A)	42/39/36	44/40/37
	Potenza sonora	dB(A)	52	54
Dimensioni	Dimensioni nette (LxPxH)	mm	700x225x600	700x225x600
	Dimensioni imballo (LxPxH)	mm	780x300x675	780x300x675
Peso	Netto	kg	15	16
	Lordo	kg	19	20
Refrigerante			R32	R32
Diametro tubi	Lato liquido	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35 (1/4)
	Lato gas	mm(inch)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Drenaggio	mm	20	20

Note: SENDO si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.

## Optional Linea COMMERCIALE



Wi-Fi



PAUYK-L



**KIT Wi-Fi**

**COMANDO A FILO**

**TELECOMANDO**

**TOUCH SCREEN**

**KIT APPENDIMENTO**

PAUXK-05 / PAUXK-04	Comando a filo
PAUYK-L	Telecomando serie Commerciale
PAU16322004000191	Modulo WiFi
PAUCC-02	Touch Screen comando centralizzato
PAU16422001000001	GATEWAY: uno per ogni unità interna compatibile solo per cassette, canalizzati e pavimento/soffitto