



# MULTI SPLIT

## Unità Interne CONSOLE



Optional



Standard



Modello	Unità interna		SCO-09HSAU3	SCO-12HSAU3	SCO-18HSAU3
Capacità	Raffrescamento	Btu/h	8872(5120-12115)	12285(5800-12625)	16036(8530-16378)
		kW	2.60(1.50-3.55)	3.50(1.70-3.70)	4.70(2.50-4.80)
	Riscaldamento	Btu/h	9560(5120-12115)	12625(5120-12625)	17060(8530-19107)
		kW	2.80(1.50-3.55)	3.50(1.50-3.70)	5.00(2.50-5.60)
Dati elettrici	Alimentazione	V~,Hz,Ph	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
	Assorbimento in raffrescamento	W	40 (20-65)	40 (20-65)	55 (20-80)
	Assorbimento in riscaldamento	W	40 (20-65)	40 (20-65)	55 (20-80)
Motore Ventola	Potenza	W	35	35	35
	Velocità (Alta/Media/Bassa)	r/min	650	650	690
Performance	Portata d'aria	m <sup>3</sup> /h	600/530/430	600/530/430	650/550/450
	Pressione sonora	dB(A)	42/39/36	42/39/36	44/40/37
	Potenza sonora	dB(A)	52	52	54
Dimensioni	Dimensioni nette (L*P*H)	mm	700x225x600	700x225x600	700x225x600
	Dimensioni imballo (L*P*H)	mm	780x300x675	780x300x675	780x300x675
Peso	Netto	kg	15	15	16
	Lordo	kg	19	19	20
Refrigerante			R32	R32	R32
Diametro tubi	Lato liquido	mm(inch)	6,35 (1/4)	6,35(1/4)	6,35 (1/4)
	Lato gas	mm(inch)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Drenaggio	-	20	20	20

Note: SENDO si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.



Wi-Fi



R 32



INVERTER



LAMELLE DORATE